

MO50 紧凑型湿度计



使用这款便利的紧凑型湿度计，快速在木材和建筑材料上测得湿度参考值。显示屏上的图标表示湿度水平，易于操作，另外还有声音警报功能。在建筑修缮工程和应用中，检测地板上以及地毯下的水分非常重要，这款仪器是在这些应用中测定湿度的理想工具。如需分析墙壁后面和天花板漏水所产生的不良影响，这款仪器是您的必备工具。



特点

- 显示木材和建筑材料（如壁纸、石板、硬纸板、石膏、混凝土和灰浆）中的湿气含量
- 声音警报 —— 随着湿度增加，蜂鸣音响得更快
- 图标显示低、中、高含量的湿气
- 便于使用、紧凑设计
- 数据保持可冻结显示的读数
- 内置式电池的电量检查以及测量验证测试
- 自动关机功能，保存电池电量
- 带有探针（4 个）、保护盖和 9 V 电池

规格	量程
传感器类型	触针
木材湿度范围	5 至 50%
其它建筑材料	1.5 至 33%
分辨率	0.1%
木材湿度图标所示的湿度水平	低: 5% 至 11.9%; 中等: 12% 至 15.9%; 高: 16 至 50%
建筑材料图标所示的湿度水平	低: 1.5% 至 16.9%; 中等: 17% 至 19.9%; 高: 20 至 33%
尺寸/重量	6.7x2.6x1.2" (170x65x30 mm) / 4.2 oz (120 g) 不含电池

订购

- MO50..... 紧凑型湿度计
 MO50-PINS..... 替换用探针（10 个探针）



UPC 代码: 793950470510