

407732-KIT タイプ2サウンドレベルメーターキット



このタイプ2サウンドレベルメーターキットは、ANSIとIEC 651 Type 2スタンダードに適合しています。職場の騒音調査、火災報知器やスピーカーシステムの設置、そして騒音に関する条例強化に最適です。測定範囲は35~130dBの2レンジで、精度は±1.5dBです。データホールドと最大ホールド機能を搭載。バックライトディスプレイにより、暗い場所での使用も可能です。メーターとキャリブレーション用のプラスチック製キャリングケースを付属しています。



機能

- 407732サウンドメーター、マイクロホンウインドスクリーン、校正用ドライバー、9Vバッテリー、そして9Vバッテリー付き407722サウンドキャリブレータを付属。魅力的なハードキャリングケースにより、メーターとアクセサリーの保護と管理が可能。

モデル407732

- ANSIとIEC Type 2スタンダード適合の高精度
- HighとLowの測定範囲 (35~130dB)
- データホールドと最大ホールド機能
- 薄暗い場所でも見えるバックライトディスプレイ

モデル407722

- サウンドレベルメーターの校正と点検
- 耐久性のあるダブルモールドハウジング
- 94dB/114dB時に1kHzの正弦波を4% (周波数) と±0.5dBの精度で生成
- 94dB時の全高調波ひずみ (THD) <2%

仕様	
ディスプレイ	2000カウントLCD範囲
範囲	Low: 35~100dB High: 65~130dB
基本精度	±1.5dB
重み付け (AとC)	あり 反応時
間 (速い/遅い)	あり
コンデンサーマイクロホン	12.7mm (0.5")
寸法	210 x 55 x 32mm (8.2 x 2.1 x 1.25")
重さ	230g (8.1oz)

注文

407732-KIT  タイプ2サウンドレベルメーターキット

 はNISTの標準に基づいて最適に校正された製品であることを示しています。部品番号の後ろに-NISTを付けて注文してください。

UPC Code: 793950408322