

## 407860 ヘビーデューティ 振動計

407860 ヘビーデューティ振動計の速度範囲は200 mm/s (7.87 in./s)、加速度範囲は200 m/s<sup>2</sup> (656 ft./s<sup>2</sup>)、変位の範囲は2 mm (0.078 in) です。5%の基本精度を持ち、1 m (39 in) ケーブル付きリモートバイブレーションセンサー (マグネチックまたはスタッド取付け)、RMS、ピーク値測定モード、最大500までの測定値の自動/手動保存と呼び出し機能を備えています。また、10Hz~1kHzの広い周波数範囲も特徴です。



### 機能

- 範囲 — 加速度 (ピーク): 200m/s<sup>2</sup> (656ft/s<sup>2</sup>)、速度 (ピーク): 200mm/s (7.87in/s)、変位 (ピークとピーク間): 2mm (0.078in)
- 1m ケーブル、マグネチックアダプター付きリモートバイブレーションセンサー
- 10Hz~1kHzの広い周波数範囲
- 分解能0.5 m/s<sup>2</sup> (2 ft/s<sup>2</sup>)、0.5 mm/s (0.02 in/s)、0.005 mm (0.001 in)
- 基本精度 ±(5% + 2桁)
- RMSまたはピーク値測定モード
- 最大500までの測定値の手動/自動保存/呼び出し
- データホールドで測定値をディスプレイ表示
- 自動シャットオフでバッテリー寿命を節約
- 9Vバッテリー電源またはオプションのACアダプター
- 寸法: 180 x 72 x 32mm (7.1 x 2.8 x 1.3" );  
プローブを含めた重さ: 395g (0.87lbs)
- リモートセンサー、マグネチックマウント、9Vバッテリー、スタンド付き保護用ラバーホルスター、ハードキャリングケースを付属

### 用途

- モーター、ベアリング
- ファン
- ポンプ
- 回転機械
- プラント保守

### 注文

407860..... ヘビーデューティ振動計、ピックアップ取付け



UPC Code: 793950408605